




FIRMA Vodní Království, s.r.o. je distributorem Firestone Pond Gard pro Českou republiku

Skladem na počátku sezónu držíme více jak 60.000 m² EPDM Firestone Pond Gard a GEOMEMBRANE

Skladem na prodejně v Mukařově máme cca 3/4 zboží, 1/4 je na skladě v Březové nad Svitavou

Skladem na prodejně v Mukařově máme veškeré dostupné příslušenství, v Březové nad Svitavou je základní

U velkých realizací a speciálních projektů vám můžeme zajistit odbornou instalaci, našimi pracovníky proškolenými a certifikovanými firmou Firestone



SUPER CENY za originální EPDM FIRESTONE PONDGARD v roce 2011

již od 169 Kč/m²

DOPRODEJ SKLADŮ za 149-169 Kč/m²

aktuální nabídku najdete na www.koi-jezirka.cz, v menu Firestone, podmenu doprodej EPDM na nových stránkách Vodního Království jej najdete na hlavní stránce v hlavním menu nahoře v sekci AKCE

nebo volejte na 774303604 - p. Brožík, na 774303606 - p. Barták, na 774303605 pro firmy a realizátory

Tento ceník jeho umístěním na stránky firmy Vodní Království, nahrazuje veškeré současné ceníky a to do vydání nového ceníku


Veškeré zboží zasiláme i na dobírku, doprava je stanovena individuálně.

Objednávky a informace na 774303604-6, nebo na obchod@vodnikralovstvi.cz

cena za balení	Prodejní cena, bez 20%DPH	Prodejní cena, včetně 20%DPH
za 1 m2	141	169

kód

EPDM Pond Gard 1,02 mm celá role, nebo půlrole

211-0031	velikost 3,05 x 30,5	
211-0035	velikost 3,05 x 15,25 půlrole	
211-0041	velikost 4,27 x 30,5	
211-0045	velikost 4,27 x 15,25 půlrole	
211-0061	velikost 6,10 x 30,5	
211-0065	velikost 6,10 x 15,25 půlrole	
211-0071	velikost 7,62 x 30,5	
211-0075	velikost 7,62 x 15,25 půlrole	
211-0091	velikost 9,15 x 30,5	
211-0095	velikost 9,15 x 15,25 půlrole	
211-0101	velikost 10,97 x 30,5	
211-0105	velikost 10,97 x 15,25 půlrole	
211-0121	velikost 12,2 x 30,5	
211-0125	velikost 12,2 x 15,25 půlrole	
211-0151	velikost 15,25 x 30,5	
211-0155	velikost 15,25 x 15,25 půlrole	



celá role	13101	15721
půlrole	6551	7861
celá role	16323	15721
půlrole	8161	7861
celá role	26202	31442
půlrole	13101	15721
celá role	32731	39277
půlrole	16366	19639
celá role	39303	47164
půlrole	19652	23582
celá role	41935	56545
půlrole	20967	28272
celá role	52404	62885
půlrole	26202	31442
celá role	65505	78606
půlrole	32753	39303

Pro okrasná jezírka, koupací, koi odchovny, nádrže, bazény, kořenové čistírny, koupaliště, požární nádrže, jímky, septiky...

Záruka 10 let, na velké projekty až 30 let firmou Firestone (po dohodě)

Přírodní materiál, bez žádných vedlejších vlivů (PVC fólie uvolňují škodlivé látky po celou dobu)

Stálost materiálu i po desítkách letech (PVC po 1 roce zatvrdne, EPDM je stále pružná a tvárná)

Jednoduchá a rychlá instalace, montáž a demontáž (velké plochy z jednoho kusu až 15,25x61 metrů)

Odolnost vůči mrazu do -60°C, vůči UV záření, vůči extrémně vysokých teplotám (instalace celý rok)

Vysoká pružnost až 300% (EPDM je schopná se vytvarovat ke svému podkladu a poté se vrátit zpět)

Jednoduché spojování, tvarování, lepení rohů, schodů, průchodů, jednoduché zakrytí děr...



EPDM Pond Gard 1,02 mm m2, v šířích, cena je za bm, dodáváme v délkách po 0,5 m

211-9039	šíře 3,05 m v libovolné délce, po 0,5 m	
211-9049	šíře 4,27 m v libovolné délce, po 0,5 m	
211-9069	šíře 6,10 m v libovolné délce, po 0,5 m	
211-9079	šíře 7,62 m v libovolné délce, po 0,5 m	
211-9099	šíře 9,15 m v libovolné délce, po 0,5 m	
211-9109	šíře 10,97 m v libovolné délce, po 0,5 m	
211-9129	šíře 12,20 m v libovolné délce, po 0,5 m	
211-9159	šíře 15,25 m v libovolné délce, po 0,5 m	

cena za m2	158	189
za bm 3,05x1m	480	576
za bm 4,27x1m	673	807
za bm 6,10x1m	961	1153
za bm 7,62x1m	1200	1440
za bm 9,15x1m	1441	1729
za bm 10,97x1m	1521	2073
za bm 12,20x1m	1922	2306
za bm 15,25x1m	2402	2882

NESTAČÍ VÁM 1,02 mm, nabízíme vám možnost dodání i silnější EPDM (omezeně skladem, pouze na objednávku)

EPDM GEOMEMBRANE 1,14 mm/m2, šíře, 9,15, 12,2, 15,25, pouze celá role

EPDM GEOMEMBRANE 1,52 mm/m2, šíře, 9,15, 12,2, 15,25, pouze celá role

DOSTUPNOST NA DOTAZ	orientační cena 248
DOSTUPNOST NA DOTAZ	orientační cena 398



Veškeré zboží zasíláme i na dobírku, doprava je stanovena individuálně.

Objednávky a informace na 774303604-6, nebo na obchod@vodnikralovstvi.cz

Prodejní cena,
bez 20%DPH

Prodejní cena,
včetně 20%DPH

kód

Firma Firestone vyvinula širokou škálu příslušenství pro sestavení kompletní izolace nádrže, která zahrnuje gumovou těsnicí membránu, pásky pro spojování, lemování, lepidla, čistidla a další potřebné příslušenství.

Plachty Geomembrán Firestone EPDM mohou být spojovány na stavbě pomocí pásky Firestone QuickSeam® Tape. Tato technologie je založena na použití samolepící EPDM-butylové pásky, která se velmi snadno používá a poskytuje vynikající pevnost spoje. Za celou dobu používání, od roku 1987, byly s touto páskou úspěšně nainstalovány milióny běžných metrů spojů.



Quick Prime Plus - Firestone spojovací lepidlo (dvojsložkové lepidlo, POZOR! Nedá se rozlévat!)

221-1002	Quick Prime plus, 1/4US gal./0,95 litru, SKLADEM od jara 2011
221-1003	Quick Prime plus, 1US gal./3,8 litru
221-1004	Quick Prime plus, 3US gal./15,2 litru
221-1001	7877 Spray Adhesive/Primer (lepidlo ve spreji 486 g)

748	898
1415	1698
3332	3998
415	498

Jedná se dvojsložkové lepidlo, před použitím - řádně promíchat
Po otevření spotřebujte do 3 měsíců, pečlivě zavírejte
Skladujte v suchu, při teplotách nad 0°C (krátkodobé zmrazení nevadí)
Doporučení, odlejte si vždy potřebné množství do jiné nádoby
Obsahuje v sobě lepidlo i čistící EPDM
Jednoduchý postup: naneste lepidlo, položte pásku, přiložte k sobě obě strany EPDM, pořádně uválečkujte a můžete napustit vodou.



7877 Spray Adhesive/Primer je lepidlo ve spreji, vhodné pro malé spoje (nemusíte rozdělovat celé balení), pro těžce dostupná místa...

Quickseam splice tape - Firestone spojovací páska

221-2102	Quickseam 3" splice tape (7,62cmx30,5m)
221-2101	Quickseam 3" splice tape (7,62cmx7,62m)
221-2103	Quickseam 6" splice tape (15,24cm*30,5m), DOPRODEJ

2165	2598
748	898
3573	4288

Jedná se o oboustrannou lepicí EPDM pásku
Pokládá se mezi spojované EPDM fólie
Je potřeba ji nanášet na čistý povrch, natřený Quick Prime Plus
Spojované plochy EPDM vždy pořádně uválečkujte
Po spojení je možné ihned napouštět vodou,
spoj je ihned pevný na 85% (dostačuje ke 100% pevnosti), zbývajících 15% vulkanizuje i pod vodou za 1-12 měsíců
V případě potřeby ošetřete okraje spojů Lap Sealant HS, EPDM tmelem což je tekutý kaučuk v tubě na dotěsnění



QuickSeam Formflash - Firestone EPDM záplata

221-2202	QuickSeam 9" formflash, 22,5 cm x 15,25 m
221-2204	QuickSeam 12" formflash 30 cm x 15,25 m
221-2201	QuickSeam 9" formflash, 22,5 cm x 1 metr (1 bm)
221-2203	QuickSeam 12" formflash, 30 cm x 1 metr (1 bm)

6415	7698
9165	10998
582	698
832	998

Jedná se o jednostranně lepicí EPDM záplatu
Záplata má veškeré vlastnosti EPDM a zůstává i nadále pružná
Je potřeba ji nanášet na čistý povrch, natřený Quick Prime Plus
Záplatu dávejte s přesahem min. 7,5 cm na každou stranu
Záplatované plochy EPDM vždy pořádně uválečkujte
Po spojení je možné ihned napouštět vodou,
spoj je ihned pevný na 85% (dostačuje ke 100% pevnosti), zbývajících 15% vulkanizuje i pod vodou za 1-12 měsíců
Okraje záplaty je potřeba ošetřit Lap Sealant HS, EPDM tmelem což je tekutý kaučuk v tubě na dotěsnění
Na velké plochy je ekonomičtější využívat EPDM Formflash, nebo přímo jiný kus EPDM fólie
POZOR, na trhliny, kdy se EPDM trhá (nejedná se o klasickou díru např. od kamene, od hřebíků...) je potřeba používat QuickSeam 18" SA flashing



	Veškeré zboží zasíláme i na dobírku, doprava je stanovena individuálně.		
	Objednávky a informace na 774303604-6, nebo na obchod@vodnikralovstvi.cz		
	QuickSeam SA flashing - Firestone EPDM pevná záplata		
221-2302	QuickSeam 18" SA flashing, 45 cm x 15,25 m	9998	11998
221-2301	QuickSeam 18" SA flashing, 45 cm x 1 metr (1 bm)	832	998

Prodejní cena,
bez 20%DPH

**Prodejní cena,
včetně 20%DPH**

Pevná záplata, pro absolutně pevný spoj, bez lepidla
Po aplikaci EPDM ztrácí svoji pružnost
Je potřeba ji nanášet na čistý povrch, natřený Quick Prime Plus
Je potřeba ji používat společně s Quickseam
Záplatu dáváte s přesahem min. 7,5 cm na každou stranu
Záplatované plochy EPDM vždy pořádně uválečkujte
Speciálně vhodný materiál pro místa, kde došlo k trhlinám
Po spojení je možné ihned napouštět vodou,
spoj je ihned pevný na 85% (dostačuje ke 100% pevnosti), zbývajících 15% vulkanizuje i pod vodou za 1-12 měsíců
Na velké plochy je ekonomičtější využívat EPDM Formflash, nebo přímo jiný kus EPDM fólie
Okraje záplaty je potřeba ošetřit Lap Sealant HS, EPDM tmelem což je tekutý kaučuk v tubě na dotěsnění



	QuickSeam Formflash - Firestone EPDM 1,52 mm kaučuková fólie na spoje a záplaty		
221-2401	EPDM Formflash 6" (1,52 mm, 15 cm x 30,5 m), DOPRODEJ	2490	2988
221-2402	EPDM Formflash 9" (1,52 mm, 22,5 cm x 30,5 m), DOPRODEJ	3573	4288
221-2403	EPDM Formflash 12" (1,52 mm, 30 cm x 30,5 m), DOPRODEJ	4540	5448
221-2404	EPDM Formflash 18" (1,52 mm, 45 cm x 30,5 m), DOPRODEJ	6657	7988
221-2405	EPDM Formflash 24" (1,52 mm, 60 cm x 30,5 m), DOPRODEJ	8740	10488

Pružné záplaty, pro stále pružný spoj
Záplaty jsou ze silnostěnného EPDM, bez lepidla
Aplikace je jako QuickSeam SA flashing

221-3001	Lap Sealant HS, EPDM tmel, tekutý kaučuk v tubě na dotěsnění	373	448
----------	---	------------	------------

Všude tam, kde se dávají záplaty
Všedu tam, kde je potřeba dotěsnit kraje spojů
Nanášejte na suchý, očištěný povrch
Před aplikací je vhodné ošetřit povrch Quick Prime Plus



221-3002	Water Block Sealant, silikonový vodotěsný tmel	273	328
----------	---	------------	------------

Speciální vodotěsný tmel
Všude tam, kde je potřeba dotěsnit spoje mezi EPDM a jiným materiálem
Nanášejte na očištěný povrch, je možné nanášet i za vlhka
Vhodné též jako těsnění přírub, gul, skimmerů, průchodek...
Tuhne i pod vodou, je možné ihned napouštět vodu



	Bonding adhesive - Firestone kontaktní lepidlo na beton, dřevo, kámen...		
221-5019	Bonding adhesive, 5US gal. (19l)	3748	4498
221-5010	Bonding Adhesive E (10 l), skladem od 2011	2248	2698

Speciální lepidlo pro uchycení EPDM na jiné materiály
Jednoduchá aplikace, potřete jiný materiál a přiložte EPDM
Spoj není vodotěsný, ani 100%, ale slouží jako kontaktní
V případě potřeby je možné opět oba materiály rozpojit
Spoj je dostatečný, aby EPDM sama držela i na kolmých stěnách
Vhodné například pro koi jezírka a koupací jezírka



Veškeré zboží zasíláme i na dobírku, doprava je stanovena individuálně.

Objednávky a informace na 774303604-6, nebo na obchod@vodnikralovstvi.cz

Prodejní cena,
bez 20%DPH

**Prodejní cena,
včetně 20%DPH**

kód		Prodejní cena, bez 20%DPH	Prodejní cena, včetně 20%DPH
221-4301	Quickseam tape seaming kit (spojovací sestava na 7,62 m EPDM)	1832	2198
221-4302	Quickseam repair kit (záplatovací sestava na 2 záplaty)	582	698

Seaming kit obsahuje:

mini-váleček, rukavice, 2 ks stěrek, lahvičku Quick Prime Plus,
7,62 m spojovací pásky, rukojeť, křidu na popisování EPDM



Repair kit obsahuje:

2 záplaty, mini-váleček, rukavice, 2 ks stěrek,
lahvičku Quick Prime Plus



221-4101	Silicone Rubber Roller, váleček na EPDM, pro profesionální použití	832	998
221-4201	White Crayon Marker, křida na popisování a značení EPDM, vodoodolná	48	58
221-4401	1 pad, stěrka na lepidlo	23	28
221-4411	1 handle, rukojeť	157	188
221-4421	Quickscrubber kit, 30 ks stěrek a 4 ks rukojetí	832	998
221-4422	set 5 ks stěrek + 1 ks rukojeť	248	298



Rukojeť na stěrku Stěrka na lepidlo



Roller - Silikonový váleček

221-4431	Aluminium Termination Bar, hliníkový pásek 2,74 cm x 3 metry	498	598
221-4432	Aluminium Termination Bar, hliníkový pásek 2,74 cm x 1 metr	223	268

hliníkový pásek sloužící na přichycení EPDM k pevnému podkladu, například ke kolmým stěnám, betonu, dřevu, kamenům...
nejčastější použití bývá u kolmých stěn u koupacích jezírek
při správné instalaci je možné dosáhnout 100% nepropustnost i v místě otvorů pro šrouby.



Výrobní sortiment

TLoušťka	Šířka	Délka	Hmotnost
Standardní rozměry plachet			
1,0 mm (.040") Firestone PondGard™	3,05 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 m	30,50 – 45,75 – 61,00 m	1,25 kg/m ²
1,1 mm (.045")	3,05 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 m	30,50 – 61,00 m	1,41 kg/m ²

Poznámka: Na objednávku jsme schopni dodat i jiné rozměry plachet. Kontaktujte nás pro získání více informací.

Technické údaje

Fyzikální vlastnost	Metoda testování	Výsledek	Jednotka
Měrná hmotnost	měření	1150	kg/m ³
Shore A durometer (tvrdost)	ASTM D 2240	65 ±10	
Pevnost v tahu	UEAtc		
– Základní		≥ 8,0	N/mm ²
– Po stárnutí teplem*		≥ 8,0	N/mm ²
Průtažnost	UEAtc		
– Základní		≥ 300	%
– Po stárnutí teplem*		≥ 300	%
Pevnost proti natržení	UEAtc	11,7	N/mm
Rozměrová stálost **	UEAtc	≤ 0,5	%
Ohebnost při nízkých teplotách	DIN 53361	bez prasklin –30	°C
Statické protlačení	UEAtc	L ₄	
Těsnost pro kapaliny	UEAtc	0,21	%
Odolnost proti ozonu	DIN 7864	bez prasklin	–
Odolnost proti UV	ASTM G53-84	bez prasklin	–
Odolnost proti odtržení (beton)	UEAtc	27,8	N

* 84 dnů při 80 °C | ** 24 hodin při 100 °C

VODNÍ KRÁLOVSTVÍ